

350 DSM-BM

Durchlauf- Schweißgerät

Ein Spezialist unter unseren Durchlaufschweißmaschinen.



Einsatzgebiet:

Unsere „polystar®“ 350 DSM-BM besonders geeignet für Beutel mit flachem Inhalt, die reihenweise luft-, staub- und wasserdicht verschweißt werden müssen.

Bedienung

Die Bedienung dieses Gerätes ist denkbar einfach und erübrigt eine Anlernzeit. Nach dem Einschalten und der Einstellung der Heizstufe ist nach einer kurzen Aufheizphase die dauerbeheizte Durchlaufschweißmaschine für das kontinuierliche Verschweißen von Beuteln mit flachem Inhalt einsatzbereit. Von dem Anwender wird der zu verschweißende Beutel rechts in das Gerät eingeführt. Die unter dem Gerät angebrachte höhenverstellbare Führungsschiene erleichtert das Einführen der Beutel und garantiert Schweißnähte von gleichbleibender Qualität. Durch diese Vorrichtung ist es nicht erforderlich, die Beutel während des Schweißvorganges zu führen und zu halten. Der Beutel wird von dem Gerät erfasst, selbsttätig durch die Heiz- und Kühlzone transportiert und direkt über dem Packgut verschweißt.

Technische Daten:

„polystar®“	350/5 DSM-BM	Tischständer
Durchlaufgeschwindigkeit	5,5 m/Min.	-
Schweißnahtbreite	6 mm	-
Schweißbare Folienstärke	25 - 600 µ	-
Stromverbrauch	0,3 kWh	-
Abmessungen (mit Griff)	590 x 370 (420) x 90 mm	400 x 250 x 300 mm
Nettogewicht	8,0 kg	5,8 kg
Netzanschluss	230 V/50 Hz.	-

Lieferung aller Geräte mit 1,5 m Anschlusskabel. Maße und Gewicht in ca. Angaben.
Technische Änderungen vorbehalten.