

620 DSM

polystar®

Durchlauf-
Schweißgeräte
für Sterilfolien



„polystar®“ 620 DSM mit Rollenbahn



620 DSM mit Beutelaufлагetisch



620 DSM mit Tisch-Transportband

www.polystar-hamburg.de
eMail: info@polystar-hamburg.de

polystar®

RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau

Kedenburgstraße 53-59, 22041 Hamburg
Telefon 0049 (0)40 65 69 03-0
Telefax 0049 (0)40 65 61 890



Wenn es um Leben geht: Sicherheit am laufenden Band!



Einsatzgebiet:

Der Spezialist für Sterilfolien-Verschweißung!
Ob Klarsichtschläuche oder -tüten: Die universell einsetzbare „polystar®“ Sterilfolien-Durchlauf-Schweißmaschine 620 DSM hält, was sie verspricht.

Bedienung:

Nach dem Einschalten und der Temperatureinstellung ist nach einer kurzen Aufheizphase die dauerbeheizte Durchlaufschweißmaschine für das kontinuierliche Verschweißen von Klarsichtschläuche oder -tüten einsatzbereit.

Die Bedienung dieses Gerätes ist denkbar einfach und erübrigt eine Anlernzeit. Von dem Anwender wird der zu verschweißende Beutel rechts in das Durchlaufschweißgerät eingeführt. Der Beutel wird von dem Gerät erfasst und selbsttätig durch die Heiz- und Kühlzone transportiert. Mit einer Geschwindigkeit von 6,2 m pro Minute wird die Sterilfolie sofort von zwei Prägerollen unter Druck verschlossen. Die Andruckstärke stellt sich automatisch auf das jeweilige Material ein, so dass nicht nur eine absolute Sicherheit der 12 mm starken Schweißnähte, sondern auch ein optimaler Peeleffekt garantiert werden kann.

Besondere Vorzüge:

- digitaler Thermostat
- Messgenauigkeit +/- 2% bezogen auf den gesamten Messbereich
- Durchlaufgeschwindigkeit 6,2 m/Min.
- 12 mm Wellenprägenahnt
- Edelstahl-Gehäuse zur leichten Reinigung
- für unhandliche oder sperrige Verpackungen mit einer Rollenbahn oder einem Transportband erhältlich



Technische Daten

„polystar®“	620 DSM	Rollenbahn	Transportband
Durchlaufgeschwindigkeit	6,2 m/Min.	-	6,2 m/Min.
Siegelnahtbreite	12 mm	-	-
Siegeltemperatur	0° - 250°C	-	-
Stromaufnahme	1,6 A	-	0,3 A
Stromverbrauch	0,4 kWh	-	0,08 kWh
Abmessungen	560 x 305 x 155 mm	1000 x 310 x 105 mm	1145 x 305 x 100 mm
Nettogewicht	17,0 kg	6,3 kg	17,9 kg
Netzanschluss	230 V/50 Hz	-	230 V/50 Hz

Lieferung aller Geräte mit 2,5 m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in ca. Angaben.
Technische Änderungen vorbehalten.